



# tesa<sup>®</sup> 4646

## Informații Produs



### Bandă de reparare pentru sere

#### Descriere produs

Banda monoadezivă este concepută cu o peliculă de polietilenă transparentă stabilizată la raze UV și acoperită cu un adeziv transparent sensibil la presiune pe bază de polimer acrilic.

<span style="color: rgb(26, 32, 40);

#### Caracteristici

- Aplicare eficientă cu o lipire inițială ridicată pe pelicula de seră
- Durabilă și protectoare
- Rezistență excelentă la intemperii și raze UV timp de cel puțin 12 luni

#### Aplicații

0

#### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

#### Compoziție produs

- |                    |                      |                   |        |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Material suport  | folie de polietilenă | • Grosime totală  | 180 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic              | • grosimea benzii | 180 μm |

#### Proprietăți / Valori de performanță

- |                           |             |                                |             |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| • Elongatie               | 1000 %      | • Rezistența la UV             | 52 weeks    |
| • Rezistența la rupere    | 45 N/cm     | • Rezistența la apă            | foarte bine |
| • Rezistența la abraziune | bine        | • Temperatura de lucru până la | 60 °C       |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Viscositate                  | bine        |

#### Aderență la

- |                                     |          |                    |          |
|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 2.1 N/cm | • Aderența la oțel | 4.4 N/cm |
|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4646

## Informații Produs

## Informații suplimentare

0

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04646>