



tesa® 4671

Informații Produs



Bandă textilă laminată cu pastă acrilică

Descriere produs

tesa® 4671 este o bandă textilă robustă acoperită cu acril. Este compusă dintr-un suport de celofibră împletită (120 ochiuri/ inch pătrat) și un adeziv de cauciuc natural.

tesa® 4671 este o bandă textilă robustă ideală pentru aproape orice aplicație.

Caracteristici:

- * aderență superioară chiar și pe suprafețe aspre
- * rezistență excelentă la tensionare
- * pe suprafața sa se poate scrie ușor
- * maleabilă
- * ușor de îndepărtat fără reziduuri
- * suprafață mai puțin reflectorizantă
- * disponibilă în 6 culori: negru, alb, gri, roșu, albastru și verde

aspecte durabile



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicații

- Împachetarea și ranforsarea țevilor grele, profilelor etc.
- Marcarea podelelor
- Fixarea covoarelor în timpul expozițiilor
- Asigurarea colțurilor ascuțite
- Închiderea cutiilor și tuburilor
- ... și mult mai multe!

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| • Material suport | Material textil cu strat de acoperire acrilic | • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 51 % |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Grosime totală | 280 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 9 % | • Rezistența la abraziune | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 70 N/cm | • Rezistența la apă | bine |
| • Adecvat scrisului | da | • Rezistența la temperatură | 140 °C |
| • Densitate tesătură | 120 count per square inch | (îndepărtabil de pe aluminiu după 30 min) | |
| • Margini drepte | foarte bine | • Se rupe manual | foarte bine |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Informații suplimentare

Recomandare: vă rugăm testați produsul pe suprafața de aplicare înainte de utilizare.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04671>