




tesa® 60462 Duct Tape



Informații Produs

Bandă adezivă foarte rezistentă, cu 30% material reciclat în compoziție

Descriere produs

Banda adezivă tesa® 60462 este asistentul tău perfect și foarte rezistent pentru cele mai dificile sarcini. Fabricată cu materiale reciclate și cu bine-cunoscutul nostru adeziv din cauciuc sintetic cu tehnologie fără solvent, această bandă nu este doar mai rezistentă, ci și mai durabilă decât oricând. Cu o calitate superioară, banda adezivă tesa® 60462 cu înaltă rezistență este o alegere fiabilă și durabilă pentru toate utilizările dumneavoastră.

aspecte durabile

67% din suport este fabricat din plastic reciclat post-consum, ceea ce reprezintă 30% din totalul produsului * Fiecare rolă în 50mm:50m înlocuiește 90 de grame de plastic virgin cu reciclat post-consum.



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Se lipește instantaneu, cu o aderență excelentă, pe o varietate de materiale, inclusiv pe suprafețe aspre
- Se derulează fără efort și se rupe ușor cu mâna
- Hidrofobă și foarte rezistentă

Aplicații

Produsul este utilizat în principal în industria construcțiilor pentru o varietate de sarcini în condiții grele de lucru, cum ar fi

- Sigilarea și menținerea straturilor de protecție, de la folie de plastic la plăci OSB
- Fixarea și prinderea cablurilor, țevilor și a altor obiecte libere
- Marcarea și mascarea chiar și pe suprafețe aspre, cum ar fi cărămida și betonul
- Poate fi folosită și pentru a proteja suprafețele în timpul vopsirii și șlefuirii

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|--------|
| • Material suport | material laminat cu polietilenă | • Reciclat | 30 % |
| • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 67 % | • Grosime totală | 215 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • grosimea benzii | 215 μm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462

Duct Tape

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	16 %	• Rezistența la umiditate	bine
• Rezistența la rupere	40 N/cm	• Rezistența la apă	foarte bine
• Cea mai scăzută temperatură de aplicare	5 °C	• Se rupe manual	bine
• Densitate tesătură	27 threads/inch ²	• Temperatura de lucru până la	60 °C
• Rezistența la abraziune	foarte bine	• Viscositate	foarte bine

Aderență la

• Aderența pe suport	5 N/cm	• Aderența la oțel	8 N/cm
----------------------	--------	--------------------	--------

Certificări

Certificate de sustenabilitate

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60462>